



WL240Z

圆盘振动式多物料组合包装机

WL240Z Disc vibrating multi-material packaging machine

功能特点

- 充填物：粉状、粒状等小颗粒固体。
- 封装形式：三边封。
- 机头采用碳钢外罩不锈钢板，其他机件全部采用不锈钢制作。
- 控制面板采用人机界面触摸屏控制系统，独有的PLC自诊断、
- 自测功能、电气维护直观简单。
- 采用绕线式主电机，附刹车马达。
- 密封式拉纸电机，不受环境影响，带调速式开关。配备调频式振动器。
- 配备面板开关双数显示温控器、防尘、防水、数字显示清晰明了。



技术参数

| 型号 | 内容 | 备注 |
|--------|---------------------------|-------------------|
| 袋长范围 | 50~160mm | 包装袋长改变较大时需要更换横封滚筒 |
| 袋宽范围 | 三边封40~160mm背封40~150mm | 改变机械包装宽度、需换成型器 |
| 填充容量 | 0.5~300ml | 根据包装量来选择 |
| 包装速度 | 50~120bag/min | 依物料和规格不同而定 |
| 功率 | 约3KW/AC380V | |
| 机械尺寸 | L3500mm*W1000mm*H1800mm | |
| 机械重量 | 约600kg | |
| 适应包材 | PET/AL/PE、PET/PE、OPP/CPP等 | |
| 标准供料方式 | 3~6组振动盘 | 可根据物料特性选择不同组合 |
| 标准切断方式 | 锯齿刀 | |
| 可选装置 | 打印机、产品输出皮带机 | 单独订购 |

WL240C 称重式多物料组合包装机

WL240C Weighing multi-material packaging machine



功能特点

- WL~C240多物料包装机是一款全自动包装机设备。主要包括，供膜系统、薄膜成型器部分（西服领方式）、纵封、横封系统、光电控制系统、切断刀装置、安全罩装置。
- 该设备可以配套螺杆秤计量、线性秤计量、振动盘计量、量杯计量等不同类型的计量装置；
- 多组计量独立计量装置输送链料盒接料填充方式，
- 制袋器采用凹凸板，可以有效减少包装膜传动摩擦和成品袋面划痕。
- 该设备采用电控，气动相结合的传动方式。
- 横封封口后上、下往复运动实现袋长控制，在出料口处的横封完全封合好后，开始填充，同时横封体向下移动，完成制袋冲填后再次向上移动封合，整个充填过程中，零距离的落料和走袋同步进行，有效的提高封口质量和保证高速包装的实现
- 该设备可以包装的形式：背封包装、三边封包装、四边封包装、异性包装等。主机的通用性较好。

技术参数

| 型号 | 内容 | 备注 |
|--------|---------------------------|---------------|
| 袋长范围 | 50~160mm | |
| 袋宽范围 | 三边封40~160mm背封40~150mm | 改变包装宽度、需换成型器 |
| 填充容量 | 0.5~300ml | 根据包装量来选择 |
| 包装速度 | 30~60bag/min | 依物料和规格不同而定 |
| 功率 | 约3KW/AC380V | |
| 机械尺寸 | L3500mm*W1000mm*H2000mm | |
| 机械重量 | 约600kg | |
| 适应包材 | PET/AL/PE、PET/PE、OPP/CPP等 | |
| 标准供料方式 | 3组6斗微型线性秤或 3组6斗微型滚筒秤 | 可根据物料特性选择不同组合 |
| 标准切断方式 | 锯齿刀 | |
| 可选装置 | 打印机、产品输出皮带机 | |

