



D03/D05 热转印打码机

D03 D05 Tto

功能特点

- 加持您的品牌:300DPI的打印效果,提高产品外观档次,让您的企业品牌在同行中脱颖而出。
- 加持您的效益:可打印实时日期、时间和批号;无障碍切换打印内容;最长650米超长色带,减少换带频率;人性化的人机界面,简单的操作方式;编辑软件直观易学。让您的生产线控制得到优化,减少成本。
- 加持您的竞争优势:具备变量数码、条形码、二维码打印功能,能实现产品的追溯、防伪、防窜货管理,提高您的企业整体形象及竞争优势。
- 保护您的产品:包装膜不受损,延长保质期;标识清晰,避免过早下柜。
- 保护您的财产:采用32mm和53mm两种规格的打印头宽度,22、25、30、33、35、55mm等不同宽度规格色带,通过合理配置,满足各种打码要求;色带打印间隙仅为0.5mm;高清晰、高附着力的打码效果,避免被投诉。综合降低各种直接成本和间接成本。
- 保护您的渠道:打印变量条形码、二维码,通过全程流通软件系统,实现产品的追溯,防止窜货、假货,为销售渠道保驾护航。
- 保护您的安全:色带盒的保护性设计,色带的高清洁特点,保证了生产和产品的安全,也深刻影响企业的安全。
- 保护我们的环境:节能、低耗、减排的设计,对环境改善做出应有的贡献。



打码实例



应用实例



技术参数

模式	D03间歇模式		D03连续模式	D05间歇模式		D05连续模式		
打印头	32mm宽 300dpi(12/mm)			53mm宽 300dpi(12/mm)				
打印范围	30mmx60mm		32mmx100mm		53mmx0mm		53mmx150mm	
打印速度	最高每分钟可达40米			最高每分钟可达32米				
打印频次	每分钟最高450次		每分钟最高300次		每分钟最高450次		每分钟最高300次	
色带长度	500m							
色带宽度	22mm~33mm			22mm~33mm				
通讯接口	USB , RS232通讯							
电源电压	110~220V 50/60Hz							
功率	200W			300W				
工作环境温度	0~40℃							
相对湿度	10%~95%(非冷凝)							
气源	6bar/90psi(最大值), 干燥, 无污染							
重量	打印体:8.5KG, 控制盒:2.0KG			打印体:9.5KG, 控制盒:2.0KG				
尺寸(长×宽义高) (单位:mm)	打印体:188×190×180		控制盒:175×235×110		打印体:210×210×185		控制盒:175×235×110	

热转印色带介绍:

型号	级别	特点
DG	蜡/树脂混合基	经济实惠,能够满足大多数包装膜打码要求。
DC	超强混合基	增强附着力,性价比高。
DT	树脂基	附着力极强,适用于高标准的打码要求。
DB	超薄蜡/树脂混合基	长度更长,减少换带频率。
颜色选择:黑、白、红、蓝、黄等。 长度:500m,600m。		